

Brochure **Elektrische Aandrijvingen**

SODECO valves

Door het gebruik van high tech productietechnieken en materialen kunnen onze elektrische aandrijvingen alle industriële omgevingen aan. Dankzij de hoge precisie wordt een maximale krachtoverbrenging en motor-rendement gegarandeerd.

Complexe toepassingen vragen soms gesofisticeerde oplossingen. Met de state-of-the-art electronica zijn Onze elektrische aandrijvingen van vele markten thuis (veldbussystemen, preventief onderhoud, data logging, Partial Stroke Testing,…).
Uiteraard hebben zowel onze multi-toer als kwartslag elektrische aandrijvingen als standaard of als optie een aantal voorzieningen (koppelbegrenzing, thermische beveiliging, alarmsignalen,…) om uw installatie veilig en efficiënt quasi non-stop te laten werken.

Enkele voordelen van onze aandrijvingen :
- voor zowel on/off als regeltoepassingen
- gebruiksvriendelijke bediening
- accuraat en betrouwbaar
U kan bij ons terecht voor aandrijvingen van verschillende topmerken

ES-serie



EN-serie



Wijzigingen voorbehouden

ES-serie

Elektrische servomotor - S4-50%
Behuizing in aluminium + epoxy - IP67
30 of 50 Nm

ES	220/230V config. 030: max. 30 Nm config. 050: max. 50 Nm
ESL	24VDC/AC config. 030: max. 30 Nm config. 050: max. 50 Nm
ESX ESXL	220/230V - ATEX (enkel 50 Nm beschikbaar) 24VDC/AC - ATEX (enkel 50 Nm beschikbaar)
ESMOD ESLMOD	220/230V - Modulating 4-20mA (enkel 50 Nm beschikbaar) 24VDC/AC - Modulating 4-20mA (enkel 50 Nm beschikbaar)
ESFS	220/230V - Fail Safe config. 030: max. 30 Nm (met terugroepveer) config. 050: max. 50 Nm (met supercondensator)
ESLFS	24VDC/AC - Fail Safe config. 030: max. 30 Nm (met terugroepveer) config. 050: max. 50 Nm (met supercondensator)



ES/ESL - config. 030



ES/ESL - config. 050



ESX/ESXL



ESMOD/ESLMOD



ES(L)FS - config. 030



ES(L)FS - config. 050

Wijzigingen voorbehouden

EN-serie

Elektrische servomotor - S2-70%
Behuizing in aluminium + epoxy - IP67
60 of 2500 Nm

EN	220/230V config. 0060: max. 60 Nm config. 0090: max. 90 Nm config. 0150: max. 150 Nm config. 0280: max. 280 Nm config. 0380: max. 380 Nm config. 0600: max. 600 Nm config. 1000: max. 1000 Nm config. 1500: max. 1500 Nm config. 2000: max. 2000 Nm config. 2500: max. 2500 Nm
ENH	3 x 400V (driefasig) config.: idem 220/230V
ENL	24VDC (enkel t/m 280 Nm beschikbaar) config. 0060: max. 60 Nm config. 0090: max. 90 Nm config. 0150: max. 150 Nm config. 0280: max. 280 Nm
ENX	220/230V - ATEX (enkel t/m 1000 Nm beschikbaar) config. 0060: max. 60 Nm config. 0090: max. 90 Nm config. 0150: max. 150 Nm config. 0280: max. 280 Nm config. 0380: max. 380 Nm config. 0600: max. 600 Nm config. 0800: max. 800 Nm config. 1000: max. 1000 Nm
ENMOD	220/230V - Modulating 4-20mA config. 0090: max. 90 Nm config. 0150: max. 150 Nm config. 0280: max. 280 Nm config. 0380: max. 380 Nm config. 0600: max. 600 Nm
ENLC	220/230V - met lokale bediening (Local Command) config. 0090: max. 90 Nm config. 0150: max. 150 Nm config. 0280: max. 280 Nm
ENLCH	3 x 400V - met lokale bediening (Local Command) config: idem ENLC
ENFS	220/230V - Fail Safe (met batterij) config. 0090: max. 90 Nm config. 0150: max. 150 Nm



EN/ENH/ENL



ENX



ENMOD



ENLC/ENLCH



ENFS

Wijzigingen voorbehouden

Bernard









Auma





auma®
Solutions for a world in motion

Wijzigingen voorbehouden

Sodeco Valves dimensioneert, bouwt samen en voert een functionele test uit op alle geautomatiseerde afsluiters. Dankzij onze ervaren mensen en een eigen montage-werkplaats met testbank kunnen wij onze klanten flexibele oplossingen voorstellen en gaan we voor een 100% klantentevredenheid.
Vraag ons naar onze mogelijkheden!



Wijzigingen voorbehouden







Wijzigingen voorbehouden

SODECO
valves

07/2025

www.sodeco-valves.com